FSG - Recalque Central

Standard		Opcional
	GG15 - Rosca	Br
	Al - semiaberto (1/4 -1,5cv) fechado (2,0 - 4,0cv)	Br
	GCB - 1/2" - FSG-P/PHB 5/8" - FSG-S/SHB/V/VRS	GCV, GCE, SSB, SSV, SSE
	Graxa	-
	2P, 60Hz, IP21	IP55

Crivo opcional
Accessory / Accesorio

● FSG-VRS - Desnível máximo de 3m, com no máximo 8m de mangote de 1 ½".
▲FSG-V/VRS - GG15 semiaberto

Modelo / Model / Modelo	cv hp hp	Ø (mm)	Bitolas (pol) Size (in) Conexiones (pulg)	Monofásico Single Phase Monofásico (v)	Trifásico Three Phase Trifásico (v)	Altura Manométrica Total (mca) Total Head (m) / Altura manométrica total — Q - Tabela de Vazões (m³/h) Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)																															Pressão Máx. (mca) Max Head (m) / Presión Máx. (m)
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	
FSG-P	1/4	110	3/4" x 3/4"	110/220	-	5,2	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,7	3,4	3,1	2,8	2,1	1,4	0,7																18,0
FSG-P	1/3	114				5,4	5,2	5,0	4,8	4,5	4,3	3,9	3,8	3,5	3,2	2,5	1,8	1,0	0,4															19,0
FSG-P	1/2	117				5,8	5,5	5,2	5,0	4,7	4,5	4,2	4,0	3,7	3,5	3,0	2,4	1,7	1,0	0,4														21,0
FSG-P	3/4	120	1" x 1"			8,6	8,4	8,2	8,0	7,7	7,4	7,2	6,9	6,9	6,3	5,7	5,0	4,2	3,3	2,1	1,0													23,0
FSG-P	1,0	120		110/220		11,0	10,8	10,5	10,2	9,8	9,5	9,1	8,8	8,4	8,0	7,2	6,4	5,4	4,2	2,8	0,9													24,0
FSG-PHB	1/2	107		110/220		*	*	*	*	*	*	*	*	6,2	5,8	5,1	4,6	3,9	3,0															21,0
FSG-PHB	3/4	115				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,4	5,9	5,4	4,9	4,2	3,2													25,0
FSG-PHB	1,0	119				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8,5	8,2	7,7	7,0	6,1	4,9	3,3												26,0
FSG-S	3/4	109		110/220	220/380/440	12,1	11,8	11,4	11,0	10,7	10,3	9,9	9,4	9,0	8,5	7,5	6,4	5,1	3,5															20,0
FSG-S	1,0	128				12,5	12,2	12,0	11,7	11,4	11,1	10,8	10,5	10,2	9,9	9,2	8,5	7,8	6,9	6,0	4,9	3,5	1,1											28,0
FSG-S	1,5	132				16,5	16,2	16,0	15,6	15,3	15,0	14,7	14,4	14,0	13,8	13,0	12,3	11,6	10,7	9,8	8,9	7,7	6,4	4,7	1,4									32,0
FSG-S	2,0	142		110/220		19,6	19,2	18,8	18,3	17,9	17,5	17,0	16,6	16,1	15,6	14,7	13,7	12,7	11,6	10,4	9,2	8,0	6,6	5,1	3,5	1,7								33,0
FSG-S	3,0	142	1 1/2" x 1 1/2"	220/440		25,8	25,5	25,1	24,8	24,4	24,0	23,7	23,4	23,0	22,6	21,8	21,0	20,2	19,3	18,4	17,4	16,3	15,3	13,9	12,4	10,7	8,7	5,2						38,0
FSG-S	4,0	140		220/440		*	*	*	*	*	*	*	*	*	36,1	34,7	33,1	31,7	30,1	28,4	25,6	24,7	22,6	20,4	17,9	15,0	11,5							37,0
FSG-SHB	1,0	132	1" x 1"	110/220		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,0	6,4	5,4	4,3	3,0	1,8									33,0
FSG-SHB	1,5	140				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7,7	7,0	6,0	4,8	3,6	2,3							37,0
FSG-SHB	2,0	142		110/220		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9,9	9,1	8,2	7,1	6,0	4,7	3,3					42,0
FSG-SHB	3,0	155		220/440		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,1	12,3	11,5	10,5	9,5	8,3	6,9	5,4	3,8	49,0
FSG-SHB	4,0	148		220/440		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,4	18,3	15,9	13,0	8,0					40,0
▲ FSG-V	1,0	67	1 1/2" x 1 1/2"	110/220		22,0	21,7	19,9	18,2	15,1	12,1	6,8	1,6																					8,5
▲ FSG-V	1,5	90				31,9	31,6	31,7	28,9	27,4	25,4	23,3	21,2	18,6	16,1	10,3	3,4																	15,0
▲ FSG-V	2,0	104		110/220		35,5	35,2	33,9	32,7	31,3	29,9	28,3	26,8	25,0	23,2	19,3	15,0	10,3	5,3															19,5
▲ FSG-V	3,0	118		220/440		38,5	38,2	37,3	36,5	35,5	34,5	33,8	32,2	30,9	29,7	27,0	24,0	20,9	17,5	13,8	9,8	5,7	1,3											26,5
●▲ FSG-VRS	1,0	67		110/220		22,0	21,7	19,9	18,2	15,1	12,1	6,8	1,6																					8,5
●▲ FSG-VRS	1,5	90				31,9	31,6	31,7	28,9	27,4	25,4	23,3	21,2	18,6	16,1	10,3	3,4																	15,0
●▲ FSG-VRS	2,0	104		110/220		35,5	35,2	33,9	32,7	31,3	29,9	28,3	26,8	25,0	23,2	19,3	15,0	10,3	5,3															19,5
●▲ FSG-VRS	3,0	118		220/440		38,5	38,2	37,3	36,5	35,5	34,5	33,8	32,2	30,9	29,7	27,0	24,0	20,9	17,5	13,8	9,8	5,7	1,3											26,5

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos. / Do not use the pump in asterisk condition. / No utilizar la bomba en el rango marcado con asterisco.

XK - Periférica

Standard		Opcional
	GG15 - Rosca	-
	Br - Periférico	-
	GCB - 1/2"	GCV
	2P, 60Hz, IP44	-

Standard
XKm
XKT

Novo! New! ¡Nuevo! XKT

Monofásica e Trifásica

Autoaspirante
XKSm

Monofásica

Modelo / Model / Modelo	cv hp hp	Ø (mm)	Bitolas (pol) Size (in) Conexiones (pulg)	Monofásico Single Phase Monofásico (v)	Trifásico Three Phase Trifásico (v)	Altura Manométrica Total (mca) Total Head (m) / Altura manométrica total — Q - Tabela de Vazões (m³/h) Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)																									Pressão Máx. (mca)
						6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
XKm60-1	1/2	60	1" x 1"	127/220	-	2,30	2,19	2,08	1,95	1,83	1,70	1,59	1,46	1,33	1,21	1,10	0,97	0,83	0,70	0,56	0,40	0,22						40,0
XKm75-1	1.0	70				2,70	2,60	2,40	2,30	2,20	2,00	1,90	1,80	1,70	1,60	1,50	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	55,0
XKT60-1	1/2	60		-	220/380/440	2,30	2,19	2,08	1,95	1,83	1,70	1,59	1,46	1,33	1,21	1,10	0,97	0,83	0,70	0,56	0,40	0,22						40,0
XKT80-1	0,9	80				3,48	3,22	2,99	2,77	2,57	2,38	2,20	2,03	1,86	1,70	1,54	1,39	1,24	1,10	0,96	0,82	0,68	0,55	0,42	0,29			47,0
XKSm60-1	1/2	60		127/220	-	2,30	2,19	2,08	1,95	1,83	1,70	1,59	1,46	1,33	1,21	1,10	0,97	0,83	0,70	0,56	0,40	0,22						40,0
XKSm75-1	1,0	70				2,70	2,60	2,40	2,30	2,20	2,00	1,90	1,80	1,70	1,60	1,50	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	55,0